

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 1487-CPR-030-25/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
- Hydrauliczne spoiwo drogowe szybkowiążące EN 13282-1 HRB E3
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie:
Przygotowanie materiałów na podbudowy zasadnicze i podbudowy pomocnicze, warstwy odcinające oraz wykorzystywanych w robotach ziemnych, budowie dróg, trakcji kolejowych, lotnisk i innych rodzajów infrastruktury .
3. Producent:
Góraźdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1 , 47-316 Góraźdże
Zakład EKOCEM, ul. Roździeńskiego 14, 41-306 Dąbrowa Górnicza.
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
5. Norma zharmonizowana :
EN 13282-1: 2013
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
nr 1487
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach i po 28 dniach)	Klasa wytrzymałości E3	EN 13282-1: 2013
Czas wiązania	≥ 90 min (początek)	
Stołość objętości – maksimum rozszerzalności	≤ 10 mm	
Zawartość siarczanów	≤ 4,0%	
Stopień zmielenia	≤ 15 % (masa pozostałości na sicie 90 μm)	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisał:

Dąbrowa Górnicza, 02.09.2019r.
(miejsce i data wydania)

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny
[Podpis]
mgr inż. Wiesław Adamczyk
(podpis)