

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 086-UWB-059

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Spoivo hydrauliczne do mieszanek stosowanych na podbudowy dróg oraz do stabilizacji podłoża. Hydrauliczne spoivo drogowe MULTICRETE 5
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :
MULTICRETE 5
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Dla zastosowania w inżynierii komunikacyjnej, m.in. do ulepszania gruntów, wzmacniania podłoża nawierzchni, wykonania podbudów drogowych i zasadniczych. Szczegółowy opis przeznaczenia, zakresu i warunków stosowania znajduje się w pkt. 2 Krajowej Oceny Technicznej nr IBDiM –KOT-2018/0130 wydanie 2
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**Góraźdze Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1 , 47-316 Góraźdze
Cementownia Góraźdze, Chorula, ul. Cementowa 1 , 47-316 Góraźdze**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**
7b. Krajowa ocena techniczna: **Nr IBDiM –KOT-2018/0130 wydanie 2. Spoivo hydrauliczne do mieszanek stosowanych na podbudowy dróg oraz do stabilizacji podłoża.**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, nr akredytacji i numer krajowego certyfikatu:
**Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Zakład Certyfikacji i Normalizacji
AC 086
086-UWB-059**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na ściskanie: - po 7 dniach - po 56 dniach	$\geq 1,0$ MPa $\geq 5,0$ MPa i $\leq 22,5$ MPa	Wg nr IBDiM-KOT-2018/0130 wyd. 2
Czas wiązania (początek)	≥ 50 min	
Zawartość siarczanów (jako SO ₃)	$\leq 4,0$ %	
Miałkość (pozostałości na sicie 90 µm)	≤ 30 %	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:


Wiesław Adamczyk
Dyrektor Techniczny

Chorula, 30.06.2023