

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr GC/02/21

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Zaprawa Murarska GC/02/21
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (G) według przepisu do ścian murowych, słupów i ścian działowych objętych zakresem niniejszej normy.
3. Producent:
Góraźdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1 , 47-316 Góraźdże
Zakład produkcyjny: MTB Sp. z o.o., Krępna ul. Cegielniana 16, 47-330 Zdzeszowice
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana :
EN 998-2:2016 (odpowiednik krajowy PN-EN 998-2:2016-12)
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Proporcje składników	1: 0,5: 5 (cement:wapno:kruszywo)
Zawartość chlorków	≤ 0,1%
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Absorpcja wody	≤ 0,86 kg/m ² ·min ^{0,5}
Przepuszczalność pary wodnej	Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ = 15/35 (Wartość tabelaryczna PN-EN 1745, Tablica A.12)
Przewodność cieplna/gęstość	Współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10,dry,mat} = 0,83 W/m·K (Wartość tabelaryczna PN-EN 1745, Tablica A.12 dla P = 50% i gęstości ≤ 1800 kg/m ³)
Trwałość	Odporność na zamrażanie–odmrażanie Ubytek masy ≤ 5%; Spadek wytrzymałości na zginanie ≤ 45% (Zastosowana metoda oceny właściwości użytkowej: PN-85/B-04500 p. 4.11)
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny

mgr inż. Wiesław Adamczyk
Wiesław Adamczyk
Dyrektor Techniczny

Chorula, 7.06.2021