


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 1487-CPR-030-25/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
- Hydrauliczne spoiwo drogowe szybkowiązące EN 13282-1 HRB E 3
o nazwie handlowej **MULTICRETE 22,5 HRB E 3**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie:
Przygotowanie materiałów na podbudowy zasadnicze i podbudowy pomocnicze, warstwy odcinające oraz wykorzystywanych w robotach ziemnych, budowie dróg, trakcji kolejowych, lotnisk i innych rodzajów infrastruktury .
3. Producent:
Góraždze Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1 , 47-316 Góraždze
Zakład EKOCEM, ul. Rożdzieńskiego 14, 41-306 Dąbrowa Górnicza.
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
5. Norma zharmonizowana :
EN 13282-1: 2013
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
nr 1487
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach	$\geq 10,0$ MPa	EN 13282-1: 2013
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	$\geq 22,5$ MPa i $\leq 42,5$ MPa	
Czas wiązania	≥ 90 min (początek)	
Stołość objętości – maksimum rozszerzalności	≤ 10 mm	
Zawartość siarczanów	$\leq 4,0\%$	
Stopień zmielenia	≤ 15 % (masa pozostałości na sicie 90 μ m)	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisał:

Dąbrowa Górnicza, 14.03.2025r.
(miejsce i data wydania)

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny

(podpis) mgr inż. Wiesław Adamczyk