

1. Podmiot zewnętrzny świadczący usługi transportowe zwany dalej Dostawcą / Odbiorcą zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających z Ustawy Prawo o ruchu drogowym, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz standardów bezpieczeństwa obowiązujących w Górażdże Cement SA określonych w niniejszym załączniku.
2. Niżej wymienione wymagania BHP stanowią uzupełnienie przepisów BHP określonych polskim prawem i są bezwzględnie obowiązujące w całej Spółce Górażdże Cement. Obowiązkiem Dostawcy / Odbiorcy jest, aby wszyscy jego pracownicy i inne osoby za pomocą których podmiot wykonuje powierzone zadania rozumieli i zawsze stosowali się do tych wymagań.
3. Dostawca / Odbiorca gwarantuje sprawność techniczną sprzętu, którym dostarcza lub odbiera towar na teren Górażdże Cement SA
4. Dostawca/ Odbiorca gwarantuje, że sprzęt wjeżdżający na teren Górażdże Cement SA wyposażony będzie co najmniej w:
 - Lewe i prawe lusterka boczne oraz lusterka wypukłe likwidujące tzw. martwy punkt
 - Poduszki powietrzne (minimum dla kierowcy), dostępne jako standardowe wyposażenie
 - Hamulce z systemem ABS
 - Dźwiękowy system alarmowy cofania (wszystkie pojazdy o ograniczonej widoczności z tyłu)
 - Kliny pod koła (pojazdy pow. 3,5t)
 - Urządzenie rejestrujące czas pracy jeśli dla danego pojazdu rejestrator jest wymagany
 - Gumowe podkładki na wszystkich pedałach (np. sprzęgło i hamulec)
 - Tylną belkę przeciwnajazdową (pojazdy pow. 3,5t)
 - Boczne belki przeciwnajazdowe oraz pasy ostrzegawcze (pojazdy pow. 3,5t)
 - Opony z bieżnikiem o ustawowej minimalnej głębokości (bez opon bieżnikowanych na osiach skrętnych)
 - Pasy lub znaki odblaskowe na tylnej części pojazdu/ naczepie lub przyczepie w celu poprawienia widoczności pojazdu (pojazdy pow. 3,5t)
 - Zawór bezpieczeństwa (pojazdy pow. 3,5t)
 - Trzypunktowe zintegrowane pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera,
 - Trójkąt ostrzegawczy,
 - Latarkę /lampę roboczą/,
 - Koło zapasowe,
 - Apteczkę pierwszej pomocy, Komplet żarówek i bezpieczników,
 - Gaśnicę

- Błotniki
 - Filtr kabinowy
 - Plandeki zabezpieczające przewożony ładunek sypki przed zapyleniem i zaśmiecaniem środowiska,
 - Zabezpieczenia chroniące przed przemieszczaniem się ładunków stałych o dużych gabarytach
 - Układ automatycznego rozkładania i składania plandeki górnej lub drabinkę dostępową i podest do ręcznego plandekowania (podest musi być wyposażony w barierki ochronne lub inne stałe zabezpieczenie przed upadkiem)
 - inne wyposażenie wymagane obowiązującymi przepisami prawa w zależności od charakteru realizowanej dostawy.
5. Dostawca / Odbiorca na życzenie Górażdże Cement SA winien przedstawić: dokumentację techniczną – ruchową, aktualne pomiary instalacji elektrycznej (jeżeli wymagane), informację o spełnieniu minimalnych wymagań bezpieczeństwa (dot. maszyn wyprodukowanych przed 2003r.) oraz „książkę konserwacji” z wpisem potwierdzającym sprawność sprzętu.
6. Dostawca / Odbiorca użytkujący sprzęt podlegający dozorowi technicznemu ma obowiązek okazać do wglądu na życzenie Górażdże Cement SA aktualną decyzję Urzędu Dozoru Technicznego o jego dopuszczeniu do eksploatacji oraz atesty użytkowanego sprzętu (jeśli są wymagane).
7. Dostawca / Odbiorca oświadcza, iż osoby obsługujące środki transportu posiadają odpowiednie uprawnienia, są przeszkolone pod względem BHP oraz zostały poinformowane o zagrożeniach na stanowisku pracy, ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, a także posiadają aktualne badania lekarskie, w tym psychologiczne. Dostawcy / Odbiorcy mają obowiązek udostępnić do wglądu stosowne dokumenty na życzenie Górażdże Cement SA.
8. Dostawca / Odbiorca ma obowiązek wyposażać i zobowiązać osoby obsługujące środki transportowe do bezwarunkowego stosowania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej wymienionych poniżej:
- odzieży o wysokiej postrzegalności (góra odzieży certyfikowana w klasie 3 a spodnie co najmniej w klasie 2 wg ISO 20471:2013) (pracownicy firm kurierskich oraz dostawcy, którzy dostarczają materiały do magazynów i nie mają bezpośredniego kontaktu z materiałami lub substancjami lub mieszaninami niebezpiecznymi oraz nie poruszają się w obszarach pracy pojazdów i sprzętu ciężkiego mogą poruszać się w odzieży własnej lub firmowej przy zastosowaniu kamizelek odbłaskowych);
 - obuwia roboczego pełnego;
 - hełmu ochronnego z 4 punktowym paskiem podbródkowym;
 - rękawice ochronne jeśli podczas odbioru / dostawy istnieje ryzyko związane z urazami dłoni;
 - gogli lub szczelnych okularów ochronnych
- Dodatkowo zaleca się, aby kierowca posiadał na stanie maskę przeciwpyłową minimum P2

wymaganą do zastosowania w przypadku wysokiego zapylenia (sytuacje awaryjne).

- 9.** Pracownicy ochrony wpuszczający pojazdy Dostawców / Odbiorców na teren Górażdże Cement SA mają prawo skontrolować czy spełniono wymagania określone w powyższych punktach i w razie stwierdzonych nieprawidłowości zakazać wjazdu pojazdu na teren Spółki.
- 10.** Dostawca/Odbiorca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w Górażdże Cement S.A., a w szczególności jest zobowiązany do przestrzegania zakazu:
- a)** wykonywania czynności załadunkowych/rozładunkowych bez zastosowania odzieży i środków ochronnych wymienionych w pkt. 8
 - b)** wykonywania czynności załadunkowych/rozładunkowych jeśli jakikolwiek element wyposażenia pojazdu wpływający na bezpieczeństwo Kierowcy lub osób postronnych nie jest w pełni sprawny technicznie;
 - c)** wprowadzania / wjeżdżania na teren Górażdże Cement SA z pasażerami, o ile nie zostali do tego upoważnieni przez Spółkę;
 - d)** nieuzasadnionego poruszania się (zarówno środkiem transportu jak i pieszo) po terenie zakładu poza obszarem gdzie wykonywany jest załadunek/rozładunek;
 - e)** parkowania pojazdów na drogach dojazdowych, przejściach dla pieszych, drogach włączania się do ruchu oraz miejscach, w których zaparkowanie pojazdu może spowodować zagrożenia dla ruchu pojazdów lub bezpieczeństwa osób i mienia;
 - f)** tankowania pojazdów;
 - g)** pozostawiania pojazdów z pracującym silnikiem;
 - h)** parkowania pojazdów niesprawnych technicznie, w szczególności z nieszczelnymi układami paliwowymi, hamulcowymi lub chłodniczymi;
 - i)** dokonywania napraw chyba, że konieczność naprawy jest uzasadniona szczególnymi okolicznościami i odbywa się na podstawie specjalnej zgody uzyskanej od Górażdże Cement S.A
 - j)** mycia i obmywania pojazdów;
 - k)** pozostawiania w pojeździe dzieci lub zwierząt;
 - l)** korzystania z otwartego ognia;
 - m)** pozostawiania odpadów w miejscach innych niż do tego wyznaczonych;
 - n)** wjeżdżania na teren Górażdże Cement S.A. z materiałami niepoprawnie zabezpieczonymi,
 - o)** wchodzenia na ciągnik,
 - p)** wchodzenia na platformę naczepy jeżeli drabinka dostępowa lub platforma jest nie sprawna
 - q)** korzystanie z nieoryginalnych narzędzi wykorzystywanych do przygotowania naczepy do załadunku lub rozładunku

- r) spożywania alkoholu lub innych substancji odurzających;
- s) wjeżdżania na teren zakładów należących do Górażdże Cement S.A. pojazdów przewożących broń, materiały wybuchowe, łatwopalne, żrące, radioaktywne lub inne ładunki niebezpieczne jest zabronione, chyba, że konieczność wjazdu jest uzasadniona szczególnymi okolicznościami i odbywa się na podstawie specjalnej zgody uzyskanej od Górażdże Cement S.A.
- 11.** Dostawca / Odbiorca przewożący materiały niebezpieczne wjeżdżający na teren Górażdże Cement SA musi posiadać:
- a) pisemną zgodę na wwóz na teren Górażdże Cement S.A. materiałów niebezpiecznych wydaną przez osobę nadzorującą ze strony Górażdże Cement S.A. realizację usługi remontowej lub inwestycyjnej w ramach której wykorzystywane są materiały niebezpieczne lub
- b) pisemną zgodę na wwóz na teren Górażdże Cement S.A. materiałów niebezpiecznych wydaną przez osobę nadzorującą ze strony Górażdże Cement S.A. realizację zakupu materiałów niebezpiecznych lub kserokopię zamówienia złożonego przez Górażdże Cement SA z informacją na temat trasy przejazdu.
- 12.** Dostawca / Odbiorca przewożący materiały niebezpieczne wjeżdżający na teren Górażdże Cement S.A. musi posiadać pisemnie uzgodnioną przez osobę nadzorującą ze strony Górażdże Cement S.A. realizację usługi lub zakupu, o której mowa w punktach 11a) i 11b), trasę przewozu po terenie Górażdże Cement S.A. materiałów niebezpiecznych.
- 13.** Górażdże Cement S.A. informuje w tabeli poniżej Dostawców/Odbiorców o zagrożeniach (ryzykach) występujących w punktach załadunkowych/rozładunkowych oraz w pobliskim otoczeniu a także o zasadach postępowania, które obniżają poziom tych ryzyk. Kierowca winien być zapoznany z poniższymi zapisami i bezwzględnie przestrzegać zasad postępowania.

Zagrożenie	Środki profilaktyczne – zasady postępowania
Wpadnięcie pod poruszające się pojazdy i maszyny	▪ Będąc na magazynie / hali itp. przebywać tylko i wyłącznie w miejscu wyznaczonym dla kierowców ▪ Tam gdzie to możliwe poruszać się po wyznaczonych ciągach komunikacji pieszej ▪ Reagować na sygnały ostrzegawcze. ▪ Nie wchodzić w obszar pracy maszyn i pojazdów ▪ Zawsze pozostawać w polu widzenia operatora/kierowcy. ▪ Nigdy nie przebywać za pojazdem jeśli nie ma się pewności, że pojazd jest skutecznie zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem ▪ Stosować środki ochronne wymienione w pkt. 8 ▪ Podczas przemieszczania się nie rozmawiać przez telefon, radiotelefon, nie jeść, nie pić, nie palić (powyższe wykonujemy tylko po zatrzymaniu się w bezpiecznym miejscu

Szczegółowe wymagania BHP obowiązujące w Górażdże Cement S.A. dla dostawców i odbiorców

Upadek na tym samym poziomie – poślizgnięcie, potknięcie	▪ Tam gdzie to możliwe poruszać się po wyznaczonych ciągach komunikacji pieszej ▪ Zachować szczególną ostrożność szczególnie w okresie jesienno – zimowym - nieprawidłowości dot. stanu nawierzchni zgłaszać właścicielowi obiektu ▪ Podczas przemieszczania się nie rozmawiać przez telefon, radiotelefon, nie jeść, nie pić, nie palić (powyższe wykonujemy tylko po zatrzymaniu się w bezpiecznym miejscu) ▪ Reagować na istniejące znaki informacyjne i ostrzegawcze. ▪ Przy ograniczonej widoczności stosować oświetlenie przenośne (latarka) ▪ Przestrzegać znaków zakazu wejścia – nigdy nie wchodzić w wygradzona strefę niebezpieczną! ▪ Poruszać się tylko po tych obszarach, które z poziomu bezpiecznego da się ocenić pod kątem występujących zagrożeń ▪ Wchodzić tylko w te obszary, które wg wstępnej własnej oceny ryzyka nie stwarzają zagrożeń dla życia i zdrowia ▪ Stosować środki ochronne wymienione w pkt. 8
Upadek z wysokości	▪ Nie wchodzić na wysokość (w tym na naczepę) w przypadku braku aktualnego zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy na wysokości ▪ Przestrzegać nakazów lekarza określonych w zaświadczeniu ▪ Wchodzić tylko na w pełni sprawną drabinkę dostępową i platformę ▪ Korzystać tylko z oryginalnych narzędzi służących do plandekowania naczepy ▪ Przestrzegać instrukcji naczepy w zakresie jej plandekowania ▪ W trakcie korzystania z drabinki dostępowej zawsze stosować zasadę 3-punktów podparcia ▪ Stosować środki ochronne wymienione w pkt. 8 ▪ Podczas przemieszczania się nie rozmawiać przez telefon, radiotelefon, nie jeść, nie pić, nie palić (powyższe wykonujemy tylko po zatrzymaniu się w bezpiecznym miejscu) ▪ Zachować szczególną ostrożność podczas korzystania ze schodów ▪ W czasie przemieszczania po schodach ZAWSZE używać poręczy ▪ Reagować na nieprawidłowości w np. w przypadku braku oświetlenia lub nieporządku ▪ Zwracać uwagę na śliskość a w okresie zimowym nieprawidłowości zgłaszać właścicielowi obiektu ▪ Nigdy nie zeskakiwać ze schodków dostępowych kabiny pojazdu (wychodzić spokojnie i z zachowaniem należytej uwagi)

Szczegółowe wymagania BHP obowiązujące w Górażdże Cement S.A. dla dostawców i odbiorców

Wpadnięcie do wykopu / otworu technologicznego	▪ Zachować szczególną ostrożność szczególnie słabej widoczności ▪ Przestrzegać znaków ostrzegawczych, osłon, taśm ostrzegawczych ▪ Reagować na nieprawidłowości – np. w przypadku nieprawidłowego wygrozdzenia wykopów/dółów technologicznych - nieprawidłowości zgłaszać właścicielowi obiektu ▪ Przestrzegać zakazu wchodzenia w obszary wykonywania prac budowlanych ▪ Przy ograniczonej widoczności stosować oświetlenie przenośne (latarka) ▪ Podczas przemieszczania się nie rozmawiać przez telefon, radiotelefon, nie jeść, nie pić, nie palić (powyższe wykonujemy tylko po zatrzymaniu się w bezpiecznym miejscu) ▪ Stosować środki ochronne wymienione w pkt. 8
Uderzenie przez spadające przedmioty/odpryski	▪ Stosować środki ochronne wymienione w pkt. 8 ▪ Nigdy nie wchodzić w obszar pracy urządzeń dźwigowych czy też pod rusztowanie nawet jeśli nie występuje wyznaczona strefa; ▪ Nie wchodzić do wyznaczonej i ogrodzonej strefy niebezpiecznej.
Uderzenie o elementy maszyn lub urządzeń oraz konstrukcje stałe	▪ Stosować środki ochronne wymienione w pkt. 8 ▪ Zachować szczególną ostrożność w miejscach występowania zawężonych i obniżonych przejść ▪ Zwracać uwagę na znaki ostrzegawcze i barwy bezpieczeństwa wskazujące niebezpieczeństwa ▪ Podczas przemieszczania się nie rozmawiać przez telefon, radiotelefon, nie jeść, nie pić, nie palić (powyższe wykonujemy tylko po zatrzymaniu się w bezpiecznym miejscu)
Pyły pochodzenia przemysłowego	▪ W sytuacjach zwiększonego zapylenia (uszkodzenia opakowań w trakcie załadunku lub transportu) stosować półmaskę przeciwpyłową klasy P2
Substancje drażniące (cement)	▪ Stosować środki ochronne wymienione w pkt. 8 ▪ W przypadku dostania się cementu do oczu nie trzeć oczu i wypłukać je dużą ilością wody (wcześniej wyciągni soczewki kontaktowe)
Niesprawne oświetlenie	▪ Nie wchodzić w obszary o ograniczonej widoczności bez dodatkowego oświetlenia przenośnego ▪ Zachować szczególną ostrożność ▪ Reagować na nieprawidłowości – np. w przypadku niesprawnego oświetlenia - nieprawidłowości zgłaszać właścicielowi obiektu

Szczegółowe wymagania BHP obowiązujące w Górażdże Cement S.A. dla dostawców i odbiorców

Pożar/wybuch	- Nigdy nie stosować na terenie Górażdże Cement S.A. substancji chemicznych i ich mieszanin o charakterze wybuchowym - Ściśle przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i palenia tytoniu w miejscach do tego nie wyznaczonych - Postępować w razie pożaru zgodnie z zasadami ewakuacji ustalonymi dla miejsc, w których Kierowca się porusza - Nigdy nie podejmować zbędnego ryzyka przy próbach gaszenia pożaru - Reagować na nieprawidłowości – np. w przypadku zauważonego pożaru/wybuchu zgłaszać właścicielowi obiektu
Czynna lub słowna agresja ludzi	- Zachować spokój w sytuacjach gdy dochodzi do ostrej wymiany zdań z innymi osobami - Unikać i nie wzbudzać awantur, przepychanek, itp. - Oddalić się do ochrony w przypadku zauważalnej agresji ze strony innych osób - Nigdy nie używać żadnej broni i innych narzędzi za pomocą, których można wyrządzić krzywdę sobie i innym

14. Górażdże Cement S.A. informuje w tabeli poniżej Dostawców/Odbiorców osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji na terenie zakładów należących do Górażdże Cement S.A. Kierowca winien być zapoznany z poniższym wykazem.

Cementownia Górażdże w Choruli	
Kierownik Zmiany	(77) 7778110
Przemysłownia EKOCEM	
Kierownik Zmiany	(77) 7779410
Kopalnia Górażdże	
Sztygar Zmianowy	(77) 7778557
Kopalnia Folwark	
Sztygar Zmianowy	(77)7778525
SPC Nowogród Bobrzański	
Kierownik SPC	(77) 7779321
SPC Ścinawa	
Kierownik SPC	(77) 7779370
SPC Międzyrzecz	
Kierownik SPC	(77) 7779311
SPC Jastrowie	
Kierownik SPC	(77) 7779381
SPC Łódź	

Szczegółowe wymagania BHP obowiązujące w Górażdże Cement S.A. dla dostawców i odbiorców

GÓRAŻDŻE CEMENT®
HEIDELBERGCEMENT Group

Kierownik SPC	(77) 7779601
SPC Szczecin	
Kierownik SPC	(77) 7779301
SPK Poznań	
Kierownik SPC	(77) 7779361
SPC Poznań	
Kierownik SPC	(77) 7779351

15. Górażdże Cement S.A. przed terminalem załadunkowym przy Cementowni w Choruli zapewnia do dyspozycji Dostawców/Odbiorców parking.
16. Korzystanie z parkingu opisanego w pkt. 13 jest dozwolone tylko i wyłącznie zgodnie z zapisami określonymi w Regulaminie Parkingu, który stanowi załącznik do niniejszych wymagań i który jest umieszczony na tablicy na terenie parkingu.
17. Kierowca winien być zapoznany z Regulaminem Parkingu i bezwzględnie przestrzegać zasad postępowania w nim określonych
18. Przedstawiciel Górażdże Cement S.A. ma prawo kontrolować wjeżdżające na teren Spółki pojazdy, maszyny i urządzenia pod kątem spełnienia przez nie wymagań bezpieczeństwa.
19. Za opóźnienia i straty spowodowane koniecznością wydania przez Górażdże Cement S.A. zakazu wjazdu na teren Spółki lub wstrzymania realizacji załadunku/rozładunku z winy Dostawcy/Odbiorcy Górażdże Cement S.A. nie ponosi odpowiedzialności.
20. Górażdże Cement S.A. ma prawo: obciążyć Dostawcę / Odbiorcę karą umowną za każde stwierdzone w trakcie wykonywanych odbiorów/dostaw naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia przez Dostawcę / Odbiorcę lub przez osoby, którymi Dostawcę / Odbiorcę posługuje się przy realizacji odbiorów.
21. Wysokość kar określa taryfikator przedstawiony w tabeli nr 1 pt. „Taryfikator kar dla Dostawców / Odbiorców za nieprzestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa na terenach należących do Górażdże Cement S.A.”
22. Kara umowna nie narusza prawa Górażdże Cement S.A. do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wartość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.
23. Górażdże Cement S.A. ma prawo kontrolować wjeżdżające na teren Spółki pojazdy, maszyny i urządzenia pod kątem spełnienia przez nie wymagań bezpieczeństwa.

Tabela nr 1

„Taryfikator kar dla Dostawców/Odbiorców za nieprzestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa na terenach należących do Górażdże Cement S.A.”

Stwierdzone naruszenie zasad lub przepisów bezpieczeństwa	Kwota kary umownej w PLN (netto)
Wykonywanie prac załadunkowych/rozładunkowych przez Kierowcę bez zastosowania środków ochrony indywidualnej wymienionych w pkt.8 niniejszych wymagań	300
Załamanie przez Kierowcę zakazu wymienionego w pkt. 10 c-m	300
Korzystanie z telefonu, radiotelefonu, jedzenie, picie, palenie przez Kierowcę w trakcie wykonywania czynności pracy (powyższe dozwolone jest tylko po zatrzymaniu się w bezpiecznym miejscu)	300
Brak przy pojeździe jakiegokolwiek elementu wyposażania pojazdu wskazanych w pkt 4 niniejszych wymagań	500
Załamanie przez Kierowcę zakazu wymienionego w pkt. 10 n-q	500
Umyślne wchodzenie Kierowcy w oznakowane strefy niebezpieczne	500
Lekceważenie przez Kierowców znaków i sygnałów ostrzegawczych	500
Czynna lub słowna agresja Kierowcy wobec innych osób przebywających na terenie Górażdże Cement S.A.	500
Dopuszczenie do pracy Kierowcy, który nie będzie posiadał żadnychkolwiek wymaganych zaświadczeń / uprawnień określonych dla jego stanowiska pracy	1000
Wykonywania czynności załadunkowych/rozładunkowych jeśli jakkolwiek element wyposażenia pojazdu wpływający na bezpieczeństwo Kierowcy lub osób postronnych nie jest w pełni sprawny technicznie	1000
Złamanie przez Kierowcę zakazu wymienionego w pkt. 10 r-s	1000