


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr GC/01/13

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Zaprawa Tynkarska GC/01/13
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa tynkarska produkowana w wytwórni ogólnego przeznaczenia (GP) do ścian murowanych, stropów, słupów i ścian działowych objętych zakresem niniejszej normy.
3. Producent:
Góraźdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1 , 47-316 Góraźdże
Zakład produkcyjny: MTB Sp. z o.o., Krępna ul. Cegielniana 16, 47-330 Zdzeszowice
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana :
PN-EN 998-1:2012 „Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska”
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień, klasa	A1	PN-EN 998-1:2012
Absorpcja wody, kategoria	W0	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ	≤ 60	
Przyczepność do podłoża, N/mm ² i symbol modelu pęknięcia, FP	$\geq 0,2$; FP: B	
Współczynnik przewodzenia ciepła λ , W/m·K (wartość tabelaryczna PN-EN 1745, Tablica A.12)	0,83	
Trwałość (odporność na zamrażanie – odmrażanie), % Zastosowana metoda oceny właściwości użytkowej: PN-85/B-04500 p. 4.11	Ubytek masy ≤ 5 , Spadek wytrzymałości na zginanie ≤ 45	
Substancje niebezpieczne	Patrz: Karta Charakterystyki	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:


Wiesław Adamczyk
Dyrektor Techniczny
Chorula, 7.08.2017