

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr GC/03/25

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Beton B30 Góraździe GC/03/25
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
EN 13813:2003: Materiał przeznaczony do wykonania podkładu podłogowego na bazie cementu
EN 998-2:2016: W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych
3. Producent:
Góraździe Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Góraździe
Zakład produkcyjny: MTB Sp. Z o.o., Krępna ul. Cegielniana 16, 47-330 Zdzeszowice
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 13813:2003, EN 998-2:2016
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień		A1 _{fl}	EN 13813:2003
Wydzielanie substancji korozyjnych		CT	
Przepuszczalność wody		NPD	
Przepuszczalność pary wodnej		NPD	
Wytrzymałość			
Wytrzymałość na ściskanie, klasa		C30	
Wytrzymałość na zginanie, klasa		F6	
Odporność na ścieranie		NPD	
Izolacyjność akustyczna		NPD	
Dźwiękochłonność		NPD	
Opór cieplny		NPD	EN 998-2:2016
Odporność chemiczna		NPD	
Proporcje składników, % masy			
- cement		25 %	
- kruszywo		75 %	
Siła wiązania	Wytrzymałość na zginanie	NPD	
	Wytrzymałość na ścinanie	NPD	
Zawartość chlorków		≤ 0,1 %	
Reakcja na ogień		A1	
Absorpcja wody		≤ 1,0 kg/m ² ·min ^{0,5}	
Przepuszczalność pary wodnej, μ		15/35	
Przewodność cieplna/ Gęstość	wartość tabelaryczna, PN-EN 1745, Tablica A.12	λ _{10, dry mat} ≤ 1,11 W/m·K/ 2000 kg/m ³	
Trwałość		NPD	
Substancje niebezpieczne		NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Wiesław Adamczyk
Dyrektor Techniczny

Chorula, 6.06.2025